

BL-8102A 煲压式热熔胶机的特点：

- 1、 重量轻、体积小、移动方便。可以任意放置于工作台上。
- 2、 开罐简单容易，方便加料，安全性高。
- 3、 气压式动力系统。节约能源，有效降企业生产低成本。
- 4、 结构简单易于维修。只需按照说明书的使用和维护指导即可自行维护。
- 5、 压力及流量可调整。可以通过气压和喷头的行程自由的控制喷胶流量。
- 6、 熔胶速率快。采用 800W 功率加高效保温装置。节约能源，提高熔胶速度。
- 7、 故障率低。结构清晰，元器件个部位施行最小系统连接。可靠性高。
- 8、 操作温度范围大。使用温度可以为 20℃—200℃，在一定条件下可以使用在 260℃。
- 9、 计时器可控制每次喷胶量。可以选择控制时间为 0——60 秒的多种时间控制器。
- 10、 针阀控制出胶瞬间关闭灵敏。采用气开弹簧关方式，开关灵敏。
- 11、 设备成本低，为企业节约前期投资。
- 12、 操作简单，新晋员工只要 10 分钟的培训即能独立操作本设备。
- 13、 提高产品性能和档次。与普通热熔胶枪比较，使产品粘合更牢固，效率更高。
- 14、 提高效率减少浪费。熔胶完毕后无需等待，随时使用。不滴胶不漏胶，减少浪费。
- 15、 适用范围广、不受热熔胶种类、形状、黏度、溶化温度、喷涂方式等限制。

典型运用：

玩具（粘合，固定，布线，绝缘）；小盒封箱、包装；手袋皮具皮包；小型家电、电线、接头、接插件；音响、像框；标识标签；小五金固定；小型纸品粘合与固定；小饰品、工艺品、发夹等；电子产品固定、粘合、绝缘；其他需要用胶的手动或半自动运用。

尺寸 mm	400x400x550	熔缸容量	1 Kg
电源	AC220V/50Hz	感温器	国际标准 K 型
整机功率	800W	熔胶速度	1kg/hr
温控方式	指针式温控器	出胶方式	点状/条状

