

BL-8830 型参数：

尺寸 mm ³	940x500x1060	熔缸容量	30Kg
马达×1	减速马达/变频控制	马达转速	20 to 802 pm
电源	AC380V/50Hz	感温器	国际标准 K 型
整机功率	5000W	熔胶速度	20kg/hr
齿轮泵×1	15CC x 1D	电流	32A
预置输胶	2 组 (MAX)	枪体功能	各种喷刮枪
电气连接	标准军用航空插头	温控方式	智能数字显示温控仪表

BL-8830 机型特点：

- ☆ 熔缸容量 30KG，熔胶速度 20KG/HR。
- ☆ 熔缸加热功率 4000W-5000W，内涂进口特氟龙防粘层。
- ☆ 分区独立控制温度调节，采用**台安变频器，精密齿轮泵**。
- ☆ 数显 PID 温控，K 型感温器，加热温度 220 度以下
- ☆ 1X 独立回流阀及分歧座，胶量大小可调节。

- 1、胶箱内层表面采用特氟龙涂层防止炭化，确保胶质最佳状态，减少堵塞。
- 2、齿轮泵采用变频调速，精确控制胶量输出。
- 3、精密过滤装置去除杂质，防止喷头堵塞。
- 4、温度采用精确的 PID 智能控制。
- 5、控制系统具有高低温保护功能，防止设备的损坏。

BL-8830 机型图片：

