

BL-8805P2 5L 新款活塞泵热熔胶机参数：

尺寸 mm ³	660x380x500MM	熔缸容量	5L
电源	AC220V/50Hz	感温器	国际标准 K 型
整机功率	2600W	熔胶速度	3-5 kg/hr
气压泵×1	1D	电流	10A
预置输胶	2 组 (MAX)	枪体功能	各种喷刮枪
电气连接	标准军用航空插头	温控方式	智能数字显示温控仪表

BL-8805P2 5L 新款活塞泵热熔胶机特点：

- ☆ 熔缸容量 5L，熔胶速度 3-5KG/HR。
- ☆ 熔缸加热功率 2600W，内涂 TFL 防粘层。
- ☆ 分区独立控制温度调节，采用精密活塞泵，进口电磁阀，施耐德电器。
- ☆ PID 温控，进口 PT100/K 型感温器，加热温度 220 度以下
- ☆ 1X 独立回流阀及分歧座，胶量大小可调节。

- 1、胶箱内层表面采用特氟龙涂层防止炭化，确保胶质最佳状态，减少堵塞。
- 2、齿轮泵采用变频调速，精确控制胶量输出。
- 3、精密过滤装置去除杂质，防止喷头堵塞。
- 4、温度采用精确的 PID 智能控制。
- 5、控制系统具有高低温保护功能，防止设备的损坏。

BL-8805P2 5L 新款活塞泵热熔胶机图片：

